

Declaration of Performance  
(izjava o svojstvima)

**34/2013**

1. Jedinstveni indentifikacijski kod za vrstu proizvoda:

**Membrana Vaxo® L**

2. Tip, šarža , serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju građevinskog proizvoda kako je propisano temeljem članka 11. (4): **Datum proizvodnje je na etiketi proizvoda.**

3. Namjenska uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s važećim tehničkim specifikacijama, kao što je predviđeno od strane proizvođača:

**Savitljive hidroizolacijske-podloge (folije) za diskontinuirana krovista i zidne obloge.**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani zaštitni znak i kontakt adresu proizvođača po potrebi u skladu s člankom 11(5):

**Trgovački naziv: Membrana Vaxo® L**

**Manufacturer**  
MDM s.a. ul. Bielska  
206 43-400 Cieszyn,  
Tel.: 033 47 94 500  
[bauro@mdfrasa.com](mailto:bauro@mdfrasa.com)  
[www.mdmsa.com](http://www.mdmsa.com)

**Factory Unit**  
MDM NT sp. z o.o.,  
ul. Bestwiriska 143  
43-346 Bielsko Biaia  
Tel. 33/4794 400 do 402  
[biuro@mdmnt.com](mailto:biuro@mdmnt.com)  
[www.mdmsa.com](http://www.mdmsa.com)

5. Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresu ovlaštenog predstavnika čiji mandat pokriva zadatke navedene u članku 12 (2): **Nije primjenjivo**

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere postojanosti svojstva građevinskih proizvoda kao što je navedeno u prilogu V:

**Sistem 3**

7. U slučaju proglašenja uspješnosti građevnog proizvoda koje pokriva usklađene norme:

**Institut pro Testovani a Certifikaci, a.s.**

**Trida T. Bati 299, 764 21 Zlin**

**tijelo za ocijenu br. 1023 je proveden ITT pod sustavom 3 sa izdanim ispitnim izvještajem.**



Bank BPH S.A., SWIFT: BPHKPLPK  
IBAN: PL 65 1060 0076 0000 3210 0017 4198 (PLN)  
IBAN: PL 54 1060 0076 0000 3210 0017 4202 (EUR)  
VAT No. PL5482352532  
Registered in Poland, KRS No. 0000296371  
Share capital: 5 000 000 PLN

## 8. Deklarirana svojstva

Bitne karakteristike	svojstva		Usklađena tehnička specifikacija; PN-EN 13859-1:2010 PN-EN 13859-2:2010	
	Rezultat			
Debljina [mm]	0,6 (+/-0,05)		EN 1849-2	
Težina [g/m <sup>2</sup> ]	125 (+/-15)		EN 1849-2	
Dužina [m]	5 0(-0/+0,5)		EN 1848-2	
Širina [m]	1,5 (+/-0.005)		EN 1848-2	
Reakcija na požar [klasa]	F		EN 11925-2	
Otpornost na prodor vode [klasa]	Prije umjetnog starenja	W1		EN 1928-način A promjena u EN 138591
	Poslije umjetnog starenja	W1		EN 13859-1 zat. C
Vlačna čvrstoća [N/50mm]		MD	CD	
	Prije umjetnog starenja	240 (+/-40)	120 (+/-30)	EN 12311-1 promjena u EN 13859-1
	Poslije umjetnog starenja	190 (+/-30)	100 (+/-20)	EN 13859-1 zat. C
Produljenje [%]		MD	CD	
	Prije umjetnog starenja	50 (+/-15)	80 (+/-15)	EN 12311-1 promjena u EN 13859-1
	Poslije umjetnog starenja	40 (+/-15)	55 (+/-15)	EN 13859-1 zat. C
Otpornost na kidanje [N]		MD	CD	EN 12310-1
		120 (+/-30)	135 (+/-20)	
Postojanost na niskoj temperaturi[°C]	-40		EN 1109	
Paro propusnostna svojstva Sd [m]	0,03 (+/-0.015)		EN ISO 12572 setC	

9. Performanse proizvoda identificirane u točkama 1. i 2. su u skladu s deklariranim svojstvima u točki 8.

Ova izjava o svojstvima je izdana u isključivoj odgovornosti proizvođača identificiranog u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača :

**Tomasz Piechaczek- Vice President of the Board**

(ime i funkcija)

**Cieszyn, 17.03.2015**

(mjesto i datum izdavanja)

(Potpis)